

Clé à chocs 1" TRUCK Compact 2295 Nm

REFERENCE : **CC0175** EAN : **3701636700889**



- Boîtier ergonomique et compact
- Poignée "Soft Grip" pour un maximum de confort
- Ultra légère (3,37 kg)
- Conception en aluminium pour une meilleure résistance à l'usure et une longue durée de vie
- Système de frappe TWIN-HAMMER pour plus de puissance et un meilleur équilibre de frappe
- Echappement dans la poignée
- Inverseur de sens de rotation
- Moteur à haut rendement énergétique pour une performance maximale et une longue durée de vie
- Raccord d'air 1/2" inclus
- Applications : mécanique, carrosserie, VUL, PL, TP, agricole...

"Une large gamme de Clés à chocs de 1/2" à 1" est disponible au catalogue AIROUTIL"

Retrouvez l'ensemble de la gamme d'Outils Pneumatiques, d'Accessoires et Equipement d'Atelier sur le site www.airoutil.fr

Carré d'entraînement :	1"
Système de frappe :	Twin Hammer
Longueur (mm) :	219
Longueur (pouces) :	8,62
Largeur (mm) :	85
Largeur (pouces) :	3,35
Hauteur (mm) :	222
Hauteur (pouces) :	8,74
Vitesse de rotation (RPM) :	5 750
Couple max. serrage (Nm) :	1763
Couple max. serrage (ft-lb) :	1301
Couple max. desserrage (Nm) :	2295
Couple max. desserrage (ft-lb) :	1694
Taille du boulon (mm) :	32
Taille du boulon (pouces) :	1-1/4
Consommation d'air (L/min) :	195
Consommation d'air (CFM) :	6,89
Pression d'air (bar) :	6,3
Pression d'air (PSI) :	90
Raccord entrée d'air (pouces) :	1/2
Ø de tuyau recommandé (mm) :	13
Ø de tuyau recommandé (pouces) :	1/2
Niveau sonore (dBA) :	95,7
Niveau de vibration (m/s ²) :	11,58
Poids (Kg) :	3,37
Poids (Lbs) :	7,43
Réf. raccord pneumatique :	ARE12M11

