

CC0185L

1" TRUCK DROITE BROCHE LONGUE 3255 NM



CARACTÉRISTIQUES :

- Carré d'entraînement : **1"**
- Système de frappe : **Twin Hammer**
- Longueur (mm) : **504**
- Longueur (pouces) : **19,84**
- Largeur (mm) : **94**
- Largeur (pouces) : **3,71**
- Hauteur (mm) : **112**
- Vitesse de rotation (RPM) : **6 500**
- Couple max. serrage (Nm) : **2712**
- Couple max. serrage (ft-lb) : **2002**
- Couple max. desserrage (Nm) : **3255**
- Couple max. desserrage (ft-lb) : **2406**
- Taille du boulon (mm) : **36**
- Taille du boulon (pouces) : **1-27/64**
- Consommation d'air (L/min) : **283**
- Consommation d'air (CFM) : **9,99**
- Pression d'air (bar) : **6,3**
- Pression d'air (PSI) : **90**
- Raccord entrée d'air (pouces) : **1/2**
- Ø de tuyau recommandé (mm) : **19**
- Ø de tuyau recommandé (pouces) : **3/4**
- Niveau sonore (dBA) : **104,5**
- Niveau de vibration (m/s²) : **12,88**
- Poids (Kg) : **8,1**
- Poids (lbs) : **17,86**
- Réf. raccord pneumatique : **ARE12M11**

DESCRIPTION :

EAN : 3701636700872

- Boîtier **ergonomique** et **compact**
- Poignée "**Soft Grip**" pour un maximum de confort
- **Légère** (8,1 kg)
- Conception en **aluminium** pour une meilleure **résistance à l'usure** et une longue durée de vie
- Echappement **dans la poignée**
- **Maniabilité optimale**
- **Inverseur** de sens de rotation **basculable** pour **droitier** ou **gaucher**
- Moteur à **haut rendement énergétique** pour une **performance maximale**
- Raccord d'air 1/2" **inclus**
- Applications : **Mécanique, Carrosserie, VL, VUL, Agricole**

