

CC1245

## 1/2" RACE S COMPACT 1450 NM

### CARACTÉRISTIQUES :

- Carré d'entraînement : **1/2"**
- Système de frappe : **Twin Hammer**
- Longueur (mm) : **135**
- Longueur (pouces) : **5,32**
- Largeur (mm) : **72**
- Largeur (pouces) : **2,84**
- Hauteur (mm) : **186**
- Vitesse de rotation (RPM) : **6 200**
- Couple max. serrage (Nm) : **881**
- Couple max. serrage (ft-lb) : **650**
- Couple max. desserrage (Nm) : **1450**
- Couple max. desserrage (ft-lb) : **1069**
- Taille du boulon (mm) : **16**
- Taille du boulon (pouces) : **5/8**
- Consommation d'air (L/min) : **159**
- Consommation d'air (CFM) : **5,62**
- Pression d'air (bar) : **6,3**
- Pression d'air (PSI) : **90**
- Raccord entrée d'air (pouces) : **1/4**
- Ø de tuyau recommandé (mm) : **10**
- Ø de tuyau recommandé (pouces) : **3/8**
- Niveau sonore (dBA) : **91,7**
- Niveau de vibration (m/s<sup>2</sup>) : **5,7**
- Poids (Kg) : **1,97**
- Poids (lbs) : **4,34**
- Réf. raccord pneumatique : **ARE14M06**



### DESCRIPTION :

EAN : 3701636700018

- Boîtier **ergonomique** et **compact** assurant **confort et maniabilité**
- Conception **en aluminium**
- Système de frappe **TWIN-HAMMER** pour plus de **puissance** et un **meilleur équilibre** de frappe
- Echappement dans la poignée
- **3 puissances réglables**

- **Inverseur** de sens de rotation **basculable** pour **droitier** ou **gaucher**
- **Inverseur** une main
- Moteur à **haut rendement énergétique**
- Raccord d'air 1/4" **inclus**
- Applications : **Mécanique, Carrosserie, VL, VUL, Motocycle, Motoculture, Agricole**

