

CC3465

3/4" RACE COMPACT 2115 NM

CARACTÉRISTIQUES :

- Carré d'entraînement : **3/4"**
- Système de frappe : **Twin Hammer**
- Longueur (mm) : **158,7**
- Longueur (pouces) : **6,25**
- Largeur (mm) : **80**
- Largeur (pouces) : **3,15**
- Hauteur (mm) : **197,8**
- Vitesse de rotation (RPM) : **4 800**
- Couple max. serrage (Nm) : **1627**
- Couple max. serrage (ft-lb) : **1201**
- Couple max. desserrage (Nm) : **2115**
- Couple max. desserrage (ft-lb) : **1561**
- Taille du boulon (mm) : **32**
- Taille du boulon (pouces) : **1-1/4**
- Consommation d'air (L/min) : **115,5**
- Consommation d'air (CFM) : **6,2**
- Pression d'air (bar) : **6,3**
- Pression d'air (PSI) : **90**
- Raccord entrée d'air (pouces) : **1/2**
- Ø de tuyau recommandé (mm) : **13**
- Ø de tuyau recommandé (pouces) : **1/2**
- Niveau sonore (dBA) : **91,8**
- Niveau de vibration (m/s²) : **12,96**
- Poids (Kg) : **2,86**
- Poids (lbs) : **6,31**
- Réf. raccord pneumatique : **ARE12M11**



DESCRIPTION :

EAN : 3701636700025

- Boîtier **ergonomique** et **compact** assurant **confort et maniabilité**
- Conception **en aluminium**
- Système de frappe **TWIN-HAMMER** pour plus de **puissance** et un **meilleur équilibre** de frappe
- Echappement dans la poignée
- **3 puissances réglables**

- **Inverseur** de sens de rotation **basculable** pour **droitier** ou **gaucher**
- **Inverseur** une main
- Moteur à **haut rendement énergétique**
- Raccord d'air 1/2" **inclus**
- Applications : **Mécanique, Carrosserie, VL, VUL, Motocycle, Motoculture, Agricole**

