

Mini Ponceuse revolver orbitale Ø75 mm

REFERENCE : **PN6605** EAN : **3701636700087**



- Idéale pour les petits travaux de préparations de surfaces ou pour les accès difficiles
- Silencieuse : 74,2 dB
- Plateau d.75 mm auto-agrippant
- Poignée confort
- Vitesse de rotation : 17 000 trs/min
- Excentration : 1,5 mm
- Diamètre de plateau : 75 mm
- Fixation de plateau : 5/16-24 F
- Consommation d'air : 170 L/min
- Niveau sonore : 74,2 dBA
- Niveau de vibration : 1,2 m/s²
- Poids : 0,72 Kg
- Raccord d'air 1/4" inclus
- Applications : carrosserie, spot repair, industrie...

"Une gamme de ponceuses pneumatiques pour la carrosserie au catalogue AIROUTIL"

Retrouvez l'ensemble de la gamme d'Outils Pneumatiques, d'Accessoires et Equipement d'Atelier sur le site www.airoutil.fr

Longueur (mm) :	135
Longueur (pouces) :	5,32
Vitesse de rotation (RPM) :	17 000
Aspiration	Non
Excentration (mm) :	1,5
Dimension plateau (mm) :	75
Fixation plateau :	5/16-24 F
Consommation d'air (L/min) :	170
Consommation d'air (CFM) :	6
Pression d'air (bar) :	6,3
Pression d'air (PSI) :	90
Raccord entrée d'air (pouces) :	1/4
Ø de tuyau recommandé (mm) :	10
Ø de tuyau recommandé (pouces) :	3/8
Niveau sonore (dBA) :	74,2
Niveau de vibration (m/s ²) :	1,2
Poids (Kg) :	0,72
Poids (Lbs) :	1,59
Réf. raccord pneumatique :	ARE14M06

